

NewStuk[®] **Stucco in pasta** **READY** **SPECIFICO PER GIUNTI DI CARTONGESSO**


Lo stucco **NEWSTUK READY** è composto da una calibrata emulsione, resine e carbonati di calcio, che permettono di ottenere una particolare pasta pronta all'uso da applicare in modo manuale o con attrezzi automatici sui giunti, spigoli e angoli delle lastre di cartongesso.




FINITURA Q1-Q3



ADATTO PER
BAZOOKA



GIUNTI
CARTONGESSO



RESISTENTE ALLE
SOLLECITAZIONI



ADATTO PER
RULLO



FACILMENTE
CARTEGGIABILE

Campi d'impiego:

stucco in pasta pronto all'uso ideale per il riempimento e finitura dei giunti tra le lastre di cartongesso e tutte quelle parti che necessitano di copertura come angoli, spigoli e viti.

Caratteristiche tecniche:

Aspetto del prodotto:	pasta densa.
Colore:	bianco.
Massa volumica:	1660 g/l circa.
Granulometria:	inferiore a 0,80 mm.
Residuo secco:	circa 55%.
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +40°C
Tempo di essiccazione completo:	da 4 a 6 ore circa a 20°C (per 1 mm di spessore)

Modalità d'uso:

Preparazione del fondo:

pulire e spolverare accuratamente la superficie da trattare, applicare l'apposita retina o nastro ed assicurarsi che le lastre siano ben ancorate e non presentino oscillazioni.

Applicazione:

il prodotto è una pasta già pronta all'uso. Diluire con circa il 2,5% di acqua per un utilizzo a pennello o rullo, mentre diluire con il 5% di acqua per un utilizzo a spruzzo.

Utilizzare NEWSTUK READY allo stato originale, senza aggiunte di materiali estranei.

Si può applicare manualmente con spatola e frattazzo, con pennello se diluito con acqua, oppure con sistemi automatici tipo Bazooka. Quest'ultima soluzione permette l'applicazione contemporanea dello stucco e del nastro. Per la copertura del giunto, a seconda dello spessore, si consiglia

di riempire con più applicazioni successive. Piccole imperfezioni e sbavature possono essere rimosse, dopo l'asciugatura, da una leggera carteggiatura.

Avvertenze:

pitture, rivestimenti, tappezzerie ecc. devono essere applicate soltanto dopo la completa essiccazione e stagionatura del prodotto.

Fornitura:

barattoli da:



Barattolo da: 5 kg

COD. EAN:
8032628010866



Barattolo da: 10 kg

COD. EAN:
8032628010873

Conservazione:

il materiale, se immagazzinato in locali asciutti su pallet di legno, si conserva per 14/16 mesi circa. Richiudere accuratamente la confezione dopo un parziale utilizzo.

Legenda applicazioni:



SEMPRE
PRONTO



ESSICCAZIONE 20°C:
DA * A & ORE



TEMPERATURA:
DA 5°C A 40°C



SPESSORE 1 MANO:
2 mm



RESA: 1m²/kg
SPESSORI 1 mm



ANCHE PER
BAZOOKA



VERNICIABILE:
AD ESSICCAZIONE
AVVENUTA



PER INTERNO



FACILMENTE
CARTEGGIABILE



CARTEGGIABILE
CON DISCO



STRUMENTI RACCOMANDATI:
SPATOLA E FRATTAZZO



NOTE PER L'UTILIZZATORE:

i dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.

La ditta Prima si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

PRIMA
DAL 1964

Sede: Via Bramante, 23 62010- Appignano (MC)
Telefono: +39 0733 57 165 Fax: +39 0733 52 43 57 mobile: +39 338 3610554
info@stucchiprima.it stucchiprima.it