




Stucco in pasta Fibrorinforzato PRONTO ALL'USO • PER ESTERNO ED INTERNO

Lo stucco in pasta **Alti spessori fibrorinforzato PRO.64** è una speciale formulazione pronta all'uso per interventi importanti ad alti spessori per chiudere fori di grosse dimensioni e crepe profonde.




PER ALTI E FORTI
SPESSORI




ALTO
RIEMPIMENTO



CON FIBRE
SINTETICHE



GRANULOMETRIA
0,2 mm



RESISTENTE ALLE
SOLLECITAZIONI

Campi d'impiego:

lo stucco in pasta **Alti spessori Fibrorinforzato PRO.64** è pronto all'uso, con esso si possono chiudere fori piccoli e grandi, può essere usato per livellare superfici molto sconnesse sia su supporti a gesso, a cemento, pietra e mattoni senza l'ausilio di primer. Il prodotto una volta indurito possiede una buona adesione, facile carteggiabilità ed è un ottimo ricettore di tutti i tipo di pitture murali.

Caratteristiche tecniche:

Aspetto del prodotto:	pasta densa
Colore:	bianco
Residuo secco:	81 % circa
Granulometria:	inferiore a 0,1 mm
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +40°C
Tempo di essiccazione completa:	12 ore circa a 20°C

Modalità d'uso:

Preparazione del fondo:

la superficie dei supporti deve essere libera da polveri, residui di vecchie malte, efflorescenze saline ed eventuali tracce di oli, grassi, cere ecc... che devono essere rimosse preventivamente. Eliminare o verniciare con un antiruggine eventuali parti metalliche per evitare il processo di ossidazione. Le superfici verniciate con vecchie tempere che presentano polverulenza superficiale devono preventivamente essere rimosse o trattate con opportuno Primer fissativo consolidante.

Applicazione:

lo stucco in pasta **Alti spessori Fibrorinforzato PRO.64** è pronto all'uso basta caricare la spatola con il prodotto ed applicare sulla superficie imprimendo sull'attrezzo una pressione sufficiente per farlo penetrare o aderire in modo uniforme e costante alla superficie del supporto.

Piccole imperfezioni o sbavature possono essere rimosse dopo l'asciugatura da una leggera carteggiatura. Prima di applicare pitture e tappezzerie accertarsi che lo strato di stucco sia perfettamente indurito ed asciutto, evitando di esporlo a forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti.

Pulizia degli attrezzi:

pulire gli attrezzi immediatamente dopo l'uso, per favorire il distacco operare con acqua tiepida. Non gettare i residui nelle fognature.

Avvertenze:

si consiglia di non applicare lo stucco ad una temperatura inferiore a +5°C e ritenere questo valore come temperatura minima per l'applicazione e per un buon indurimento del prodotto.

Lo stucco in pasta *Alti spessori* Fibrorinforzato PRO.64 deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei.

Richiudere accuratamente l'imballaggio subito dopo l'uso, tenere al riparo dal gelo e da temperature elevate.

Fornitura:

tubi e barattoli in plastica con protezione dall'umidità da:



Tubo da: 150 ml

COD. EAN:
8032628017124



Barattolo da: 1 kg

COD. EAN:
8032628017070

Barattolo da: 5 kg
(a richiesta)

COD. EAN:
8032628017087

Barattolo da: 20 kg
(a richiesta)

COD. EAN:
8032628017100

Conservazione:

il materiale se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno, non prevede data di scadenza.

Legenda applicazioni:



LAVORAZIONE:
SEMPRE PRONTO



ESSICCAZIONE 20°C:
6 - 12 ORE CA.
SECONDO LE CONDIZIONI
CLIMATICHE



TEMPERATURA:
DA 5°C A 40°C



SPESSORE PER STRATO:
3/4 mm MASSIMO



RESA: 0,8 m²/kg
SPESSORI 1 mm



NON CREPA
E NON RITIRA



VERNICIABILE:
AD ESSICCAZIONE
AVVENUTA



INTERNO
ESTERNO



STRUMENTI RACCOMANDATI:
SPATOLA E FRATTAZZO

NOTE PER L'UTILIZZATORE:

i dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera.

L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.

La ditta Prima si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

PRIMA®
DAL 1964

Sede: Via Bramante, 23 62010- Appignano (MC)

Telefono: +39 0733 57 165 Fax: +39 0733 52 43 57 mobile: +39 338 3610554

info@stucchiprima.it

stucchiprima.it