



CATALOGO GENERALE

K2[®] | PRIMA[®]



*“Lo stucco sembra una sostanza innocua,
quasi una crema, impalpabile, inafferrabile !
Eppure ogni singolo barattolino
contiene in sè un piccolo prodigio.”*

da: “Per un pugno di polvere”

Un binomio perfetto.

Dal **1964** questo marchio è diventato un'icona dello stucco.

Per ridisegnare questo famoso brand si è voluto tornare alle origini, al background dell'azienda e per farlo è stato ripreso il primo logo, quello disegnato dal fondatore **Benito Mazzuferi** e ripensato in chiave moderna.

Aperti al futuro, orgogliosi del nostro passato.

K2® | PRIMA®

The background of the page features a photograph of an industrial facility. On the left, there are four tall, white, cylindrical silos with metal ladders and walkways. To the right, a large industrial building with a grey roof and yellow and blue accents is visible. The sky is clear and blue. A large, semi-transparent blue graphic element, consisting of several curved lines, sweeps across the right side of the page, partially covering the text and the background image.

K2 e PRIMA

le radici della nostra storia.

La **PRIMA** nasce nel **1964**, grazie all'iniziativa ed allo spirito imprenditoriale del suo fondatore storico il Cav. **Benito Mazzuferi**, che ha avuto il merito di aver creato un prodotto semplice e povero come lo stucco **K2**, divenuto una vera e propria ICONA per gli addetti del settore.

La **PRIMA** ed il suo marchio **K2** rappresentano un binomio vincente, simbolo di successo, serietà e qualità del MADE in ITALY.

Appignano 17 marzo **1964** è una data storica per la **PRIMA**, in quanto segna la prima lavorazione di stucco, compiuta dal fondatore dell'azienda Colorificio Marchigiano che produce stucchi per legno e muri; è allora che prende vita lo stucco **K2** prima in pasta e poi in polvere, lo storico marchio riconoscibile ancora oggi nell'intera gamma della **PRIMA**.

La grande trasformazione è iniziata il 16 luglio 1990, anno in cui l'azienda, nata come Colorificio Marchigiano, assume l'attuale assetto societario, iniziando un brillante sviluppo che, attraverso importanti investimenti in immobili ed impianti all'avanguardia le permetterà di ampliare e potenziare il primo nucleo produttivo.

La seconda tappa, fondamentale nell'espansione della **PRIMA**, si colloca tra la fine degli anni novanta e l'inizio del nuovo millennio, quando l'azienda avverte l'impulso di una maggiore competitività, sia sul piano industriale che commerciale: a tal proposito vengono progettati nuovi stucchi volti a soddisfare le richieste di una clientela divenuta nel frattempo più numerosa ed esigente.



Attualmente la **PRIMA** opera in uno stabilimento che si estende su una superficie coperta e non di circa 10.000 m² dove viene svolta l'intera attività produttiva, completamente automatizzata, dal dosaggio alla miscelazione delle materie prime, dal confezionamento all'imballaggio del prodotto finito, per mezzo di moderne tecnologie che regolano ogni singolo passaggio.

Professionalità, serietà, dinamicità e successo si devono al fondatore storico; un'eredità importante raccolta dalla seconda generazione della **famiglia Mazzuferi**, le figlie Marina e Michela con i rispettivi compagni Maurizio e Davide e dalla terza generazione, Riccardo, Edoardo e Chiara.

Un gruppo giovane e dinamico che, forte dell'esperienza pluriennale ha ampliato l'attuale gamma dei prodotti **K2**, per poter rispondere a tutte le esigenze applicative, offrendo un servizio professionale e puntuale ai propri clienti.

Ricerca & sviluppo

innovazione made in Italy.



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001 - Cert. SGS N° IT07/0886



Per **PRIMA**, specializzata esclusivamente nella produzione di stucchi per rasature e finiture, gli interventi di potenziamento ed automatizzazione hanno rappresentato le tappe indispensabili di una strategia a lungo termine: la certificazione di qualità ISO 9001:2008, riconosciuta dall'ente certificatore SGS il 4 giugno del 2007 e successivamente, nel 2009, la marcatura CE per i rasanti cementizi.

Politica della gestione di qualità che la **PRIMA** sostiene e rispetta dal 2007, adattandosi e rispettando gli aggiornamenti della norma 9001.

La piena soddisfazione del cliente è infatti da sempre l'obiettivo principale della **PRIMA**, frutto di un impegno costante da parte di tutti i collaboratori interni ed esterni; un impegno quotidiano e sistematico nell'assoluto rispetto dei principi di pianificazione e

prevenzione dettati dalla norma.

La **PRIMA**, vuole essere per i suoi clienti un partner efficiente ed affidabile, i cui intenti e strategie sono rivolte essenzialmente a garantirne la piena soddisfazione, un miglioramento continuo delle proprie prestazioni per il mantenimento sul mercato nazionale di una reputazione di rilievo per la qualità costante e garantita del prodotto fornito.

A tale proposito, la **PRIMA**, oltre ad essere in stretta collaborazione con uno studio di analisi e consulenze esterno, ha recentemente realizzato un laboratorio, interno alla struttura produttiva, dotato di particolari strumenti, idonei alla progettazione ed alla creazione di nuovi prodotti, e, utili per testare gli stucchi già esistenti, proponendo, eventualmente, soluzioni alternative agli applicatori, rispondendo alle loro esigenze e facilitando il loro lavoro.



Quale stucco ?

*Cos'è, a cosa serve, come
e quando utilizzarlo.*

Gli stucchi **PRIMA**, in pasta ed in polvere, hanno caratteristiche ed utilizzi specifici.

Le pagine prodotto hanno lo scopo di consigliare il professionista nella scelta dello stucco **K2** più idoneo, al fine di ottenere il miglior risultato finale, in base alle singole esigenze.

Le indicazioni applicative forniscono dati per i classici utilizzi per supporti e manufatti in condizioni normali ed idonee.

Per casistiche particolari e/o maggiori informazioni:
consultare il sito **stucchiprima.it**
oppure contattare il nostro reparto commerciale.



Scansione il **QR CODE** per accedere a tutti i contenuti che ti potranno essere utili per la tua ricerca.

A white K2 truck is parked in front of several large, white, cylindrical industrial silos. The truck has a large 'K2' logo on its side, with a smaller circular logo that says 'STUCCO made in Italy dal 1964' and the Italian flag. The background is a clear blue sky with some clouds. A large blue diagonal graphic element is overlaid on the right side of the image.

1 stabilimento

650 ^{quintali}
di stucco
prodotte ogni giorno

20 *agenti*

26 *distributori*

20 *regioni*
coperte



Vicino a Voi

*non solo un motto,
ma un principio di valore.*

Ogni storia nasce da un incontro, e quella di **K2/PRIMA** è la storia di una vicinanza che dura da generazioni.

Una vicinanza fatta di ascolto, fiducia e presenza concreta, che ci ha permesso di crescere insieme ai nostri clienti, ai nostri collaboratori e ai nostri partner.

Da sempre scegliamo di esserci in prima persona: ogni telefonata, ogni visita, ogni confronto nasce dal desiderio di comprendere davvero le esigenze di chi lavora con noi, per offrire soluzioni precise e aggiornate.

È questo il nostro modo di fare impresa: con attenzione, passione e autenticità.

Oggi **K2/PRIMA** è una realtà dinamica composta da 18 persone, dove la competenza si unisce alla freschezza delle nuove generazioni.

Un ambiente coeso, in cui le donne hanno un ruolo centrale e il contributo di ognuno è valorizzato.

Guidati dai valori che ci ha trasmesso il fondatore **Benito Mazzufferi** – **impegno, serietà, passione e sacrificio** – continuiamo a crescere con lo stesso spirito di sempre: lavorare con dedizione, innovare con coraggio e restare, oggi come ieri, **vicini a Voi**.

La gamma dei prodotti K2

un catalogo in continua evoluzione per soddisfare le Vs esigenze.



Gli stucchi **K2/PRIMA** raccontano un mondo fatto di materia, colore e precisione. Una gamma completa, studiata per dialogare con l'esperienza del professionista e la passione del privato, offrendo soluzioni affidabili per ogni esigenza applicativa. L'organizzazione in linee – polvere o pasta – e per destinazione d'uso, guida con naturalezza verso la scelta più adatta, trasformando la funzionalità in un gesto semplice e consapevole.

Negli ultimi anni **K2/PRIMA** ha ridefinito la propria immagine, ponendo il cliente al centro di un percorso di rinnovamento. Il restyling del packaging della linea **K2** nasce per rendere l'esperienza d'acquisto più intuitiva e piacevole: colori distintivi, icone chiare e un design contemporaneo che comunica trasparenza e stile. Un nuovo linguaggio visivo che esprime la qualità del prodotto e la passione che da sempre ci distingue.

Linea polvere a base gesso

Stucchi per rasature e finiture eccellenti, su muri interni o cartongesso. I prodotti si differenziano tra loro principalmente in base a spessori consentiti per mano, punto di bianco e lavorabilità.




Stucco in polvere Riempitivo Autoadesivo


Extra fine per interno



Lo stucco **K2 POLVERE** è una malta secca composta da gesso alabastrino selezionato, carbonato di calcio purissimo macinato fine ed additivi specifici per migliorare l'adesione e la lavorabilità sotto l'attrezzo.




EXTRA FINE



EXTRA BIANCO



FACILMENTE
CARTEGGIABILE



MASSIMA
SCORREVOLEZZA



NON CREPA
E NON RITIRA

Campi d'impiego: lo stucco **K2 POLVERE** è una malta sapientemente calibrata ideale per rasare spessori finissimi, per preparare supporti interni prima della verniciatura e/o dell'applicazione di decorativi in gesso e carte da parati. Specifico per eliminare e stuccare piccole imperfezioni (fessure e crepe) presenti sulle superfici murali. Su supporti particolarmente porosi a base calce e cemento, si consiglia di pennellare preventivamente sulla superficie il ns. primer **ACRIL FIX K2**.

Fornitura:
sacchi in carta da:



Sacco da:
1 kg

Cod ean:
8032628010095



Sacco da:
2,5 kg

Cod ean:
8032628010354



Sacco da:
5 kg

Cod ean:
8032628010071



Sacco da:
20 kg

Cod ean:
8032628010064



Accedi con il **QR CODE** alla scheda tecnica per conoscere tutte le caratteristiche e le modalità di applicazione.




Stucco professionale per livellare, coprire e riempire.

Extra bianco per alti spessori
Per interno



K2 PLUS L'UNIVERSALE è uno stucco bianchissimo composto da alabastro superventilato, carbonato extra bianco e resine accuratamente selezionate, che permettono di ottenere un prodotto di elevata qualità e professionalità.



SPESSORE
DA 0 A 5 mm



LIVELLARE
ALTI SPESSORI



EXTRA BIANCO



FACILMENTE
CARTEGGIABILE



MASSIMA
SCORREVOLEZZA

Campi d'impiego: lo stucco **K2 PLUS L'UNIVERSALE** è una malta sapientemente calibrata usata per finire pareti in cartongesso o in laterizio intonacate a gesso ottenendo superfici molto lisce.

Ottimo per il riempimento di fori fino a 5 mm. Ideale per l'incollaggio e la stuccatura di lastre in cartongesso. Su supporti particolarmente porosi a base calce e cemento, si consiglia di pennellare preventivamente sulla superficie il ns. primer **ACRIL FIX K2**.

Fornitura:

sacchi in carta da:



Sacco da:
2,5 kg

Cod ean:
8032628010347



Sacco da:
5 kg

Cod ean:
8032628010385



Sacco da:
20 kg

Cod ean:
8032628010330




Accedi con il **QR CODE** alla scheda tecnica per conoscere tutte le caratteristiche e le modalità di applicazione.



Stucco in polvere con microsfere ceramiche Extra bianco per interno



K2 PLUS è uno stucco bianchissimo composto da alabastro superventilato, carbonato extra bianco, microsfere ceramiche e resine accuratamente selezionate, che permettono di ottenere un prodotto di elevata qualità e professionalità.



SPESSORE DA
0 A 10 mm




ALTO
RIEMPIMENTO



EXTRA BIANCO



FACILMENTE
CARTEGGIABILE



MASSIMA
SCORREVOLEZZA

Campi d'impiego: lo stucco in polvere **K2 PLUS** è una malta sapientemente calibrata per eseguire lavori importanti dove occorre fare spessore in poche mani e l'applicazione sia scorrevole sotto l'attrezzo senza affaticare l'operatore. È utile per finire pareti in cartongesso o in laterizio intonacate a gesso, ottenendo superfici molto lisce.

Per superfici a base di calce e cemento si consiglia prima di applicare lo stucco di stendere una mano del ns. primer **ACRIL FIX K2** o di accertarsi che l'intonaco sia ben stagionato.

Fornitura:

sacchi in carta da:



Sacco da:
5 kg

Cod ean:
8032628010357



Sacco da:
15 kg

Cod ean:
8032628010361



Accedi con il **QR CODE** alla scheda tecnica per conoscere tutte le caratteristiche e le modalità di applicazione.

Linea specifica per cartongesso

Stucchi appositamente studiati per cartongesso. I prodotti in pasta e polvere **PRIMA** specifici per il settore, aiutare il posatore a eseguire in maniera professionale e qualitativa la posa secondo le norme di qualità Q1-Q4.



Norme di qualità

I nuovi standard di finitura.

Assogesso/CAGEMMA, l'Associazione dell'Industria Italiana della Calce, del Gesso e delle Malte ha messo a punto la **UNI11424 "Norma di posa sui Sistemi Costruttivi in lastre di gesso rivestito"** che, nel paragrafo relativo alla qualità superficiale stabilisce quattro livelli di riempimento dei giunti e di finitura di superfici in cartongesso, da eseguire prima dell'applicazione di specifiche soluzioni decorative finali.

La classificazione del livello di qualità delle superfici di pareti e soffitti varia secondo la soluzione decorativa finale da applicarsi, ma può dipendere anche dalla posizione all'interno dell'edificio o dall'esposizione alla luce della superficie stessa.

PRIMA, la cui vocazione è da sempre proiettata al miglioramento degli standard qualitativi, a subito recepito le nuove norme di posa per i sistemi costruttivi in lastre di gesso, allineando i suoi prodotti specializzati per cartongesso alle normative.

NEWSTUK PROFESSIONAL e **NEWSTUK SPECIAL** in polvere e il nuovo **NEWSTUK READY** in pasta, sono i prodotti specializzati, la cui formulazione ha evidenziato alti livelli di qualità e tutta la potenzialità del prodotto nel raggiungere il livello di finitura segnalato secondo la norma.

Livello di qualità (secondo norma UNI11424) Q1-Q4.

- **Q1:** riempimento di base del giunto tra le lastre in gesso rivestito e copertura degli elementi di fissaggio (viti); utilizzato per le superfici con finiture semplici.
- **Q2:** riempimento di base e successiva finitura e rasatura che permette una copertura continua tra giunto e lastra, senza segni evidenti di spatola.
- **Q3:** riempimento di base del giunto e successiva finitura e rasatura, attraverso una stuccatura leggera della superficie chiudendo eventuali pori e/o imperfezioni della lastra stessa.
- **Q4:** riempimento di base del giunto, successiva finitura e rasatura, stuccatura leggera della superficie per eliminare eventuali pori e/o imperfezioni della lastra stessa e rasatura a spessore della superficie totale.




Lo stucco **NEWSTUK PROFESSIONAL** è uno stucco composto da gesso super-ventilato extra bianco, inerte e resine accuratamente selezionate, che permettono di ottenere un prodotto di alta professionalità.




FINITURA Q1-Q2




EXTRA BIANCO



GIUNTI
CARTONGESSO



RESISTENTE ALLE
SOLLECITAZIONI



MASSIMA
SCORREVOLEZZA

Campi d'impiego:

Lo stucco in polvere **NEWSTUK PROFESSIONAL** è ideale per il riempimento e la finitura dei giunti tra le lastre di cartongesso e la rasatura completa delle stesse. Su supporti particolarmente porosi a base calce e cemento, si consiglia di pennellare preventivamente sulla superficie il ns. primer **ACRIL FIX K2**.

Fornitura:

sacchi in carta da:



Sacco da:
5 kg

Cod ean:
8032628010149



Sacco da:
10 kg

Cod ean:
8032628010132



Sacco da:
20 kg

Cod ean:
8032628010125



Accedi con il **QR CODE** alla scheda tecnica per conoscere tutte le caratteristiche e le modalità di applicazione.




Lo stucco **NEWSTUK SPECIAL** è uno stucco bianco composto da gesso super-ventilato, inerte e resine accuratamente selezionate, che permettono di ottenere un prodotto di alta professionalità.




FINITURA Q1-Q4



EXTRA BIANCO



GIUNTI E LASTRE
CARTONGESSO



MASSIMA
SCORREVOLEZZA



FACILMENTE
CARTEGGIABILE

Campi d'impiego:

Lo stucco in polvere **NEWSTUK SPECIAL** è ideale per la realizzazione di una finitura altamente qualitativa. Specifico per la rasatura e l'incollaggio di lastre di cartongesso e per la stuccatura dei giunti. Su supporti particolarmente porosi a base calce e cemento, si consiglia di pennellare preventivamente sulla superficie il ns. primer **ACRIL FIX K2**.

Fornitura:

sacchi in carta da:



Sacco da:
5 kg

Cod ean:
8032628010163



Sacco da:
10 kg

Cod ean:
8032628010323



Sacco da:
20 kg

Cod ean:
8032628010156



Accedi con il **QR CODE** alla scheda tecnica per conoscere tutte le caratteristiche e le modalità di applicazione.

NewStuk[®]
READY


Stucco in pasta Specifico per giunti di cartongesso




Lo stucco **NEWSTUK READY** è composto da una calibrata emulsione, resine e carbonati di calcio, che permettono di ottenere una particolare pasta pronta all'uso da applicare in modo manuale o con attrezzi automatici sui giunti, spigoli e angoli delle lastre di cartongesso.




FINITURA Q1-Q3



ADATTO PER
BAZOOKA




GIUNTI
CARTONGESSO



RESISTENTE ALLE
SOLLECITAZIONI



ADATTO PER
RULLO



FACILMENTE
CARTEGGIABILE

Campi d'impiego:

Lo stucco in pasta **NEWSTUK READY** è pronto all'uso, ideale per il riempimento e finitura dei giunti tra le lastre di cartongesso e tutte quelle parti che necessitano di copertura come angoli, spigoli e viti.

Fornitura:

barattoli da:



barattolo da:
5 kg

Cod ean:
8032628010866



barattolo da:
10 kg

Cod ean:
8032628010873



Accedi con il **QR CODE** alla scheda tecnica per conoscere tutte le caratteristiche e le modalità di applicazione.

Linea polvere a base cemento

Prodotti altamente resistenti agli agenti atmosferici esterni, di elevata durezza e potere tixotropico.

Riparano, rasano e ricostruiscono ogni parete esterna o interna.




Stucco cementizio FIBRORINFORZATO in polvere

Per esterno ed interno




Malta fibrorinforzata tixotropica a ritiro compensato per il ripristino di calcestruzzo con finitura a civile.



PER ALTI E FORTI
SPESSORI



ALTO
RIEMPIMENTO



GRANULOMETRIA
0,4



CON FIBRE
SINTETICHE



CEMENTO
SUPERBIANCO

Campi d'impiego:

la malta **Mb Stucco cementizio** viene impiegata come betoncino per il ripristino di elementi in calcestruzzo (travi, pilastri), per la regolarizzazione di difetti presenti nei getti, per il rifacimento di cornicioni, frontali di balconi e dove sia necessario ultimare il lavoro senza l'applicazione di ulteriori strati di finitura. Altamente resistente agli agenti atmosferici.

Fornitura:

sacchi in carta e barattoli da:



Sacco da:
5 kg

Cod ean:
8032628017018



Sacco da:
20 kg

Cod ean:
8032628017001




Barattolo da:
1 kg

Cod ean:
8032628017025



Barattolo da:
5 kg


Cod ean:
8032628017032




Accedi con il **QR CODE** alla scheda tecnica per conoscere tutte le caratteristiche e le modalità di applicazione.



Lo stucco **NEWSTUK RESTAURO** è un rasante fine per lisciare a stucco pareti intonacate a cemento ottenendo una finitura liscia e setosa.



EXTRA BIANCO



EXTRA FINE



CEMENTO
SUPERBIANCO



NON CREPA
E NON RITIRA



IDEALE PER
AMBIENTI UMIDI

Campi d'impiego:

NEWSTUK RESTAURO è una malta sapientemente calibrata, ideale la rasatura ed il ripristino di supporti e superfici esterne. Ottimo per la rasatura su calcestruzzo ed intonaci.

Su calcestruzzi stagionati e sfarinanti, si consiglia di pennellare preventivamente sulla superficie il ns. primer **ACRIL FIX K2** ed applicare immediatamente il **NEWSTUK RESTAURO**.

Fornitura:

sacchi in carta da:



Sacco da:
1 kg

Cod ean:
8032628010118




Sacco da:
5 kg

Cod ean:
8032628010101



Sacco da:
20 kg

Cod ean:
8032628010088



Accedi con il **QR CODE** alla scheda tecnica per conoscere tutte le caratteristiche e le modalità di applicazione.

Linea pasta

Stucchi pronti all'uso per tutte le varie esigenze applicative, dalla finitura più sottile al riempimento di alti spessori, o dall'applicatura a spruzzo all'incollaggio di elementi decorativi in gesso o polistirolo.



Stucco in pasta specifico per legno e muri

Pronto all'uso - Per interno




Lo stucco in pasta **K2** è una sapiente formulazione di stucco pronta all'uso. Specifico per muri e legno



ALTA
ADESIVITÀ




FACILMENTE
CARTEGGIABILE



RESISTENTE ALLE
SOLLECITAZIONI



MASSIMA
SCORREVOLEZZA



GIUNTI E LASTRE
CARTONGESSO

Campi d'impiego: ideale per una rasatura rapida e pulita di superfici murali nuove prima dell'applicazione di carte da parati. Ottimo per la rasatura di vecchie pareti dopo la rimozione di precedenti rivestimenti. Ideale per il riempimento di cavillature, fessure e crepe su superfici murali interne e per una finitura altamente qualitativa, estremamente fine al di sotto dei 50 micron. Su supporti particolarmente porosi a base calce e cemento, si consiglia di pennellare preventivamente sulla superficie il ns. primer **ACRIL FIX K2**. Il prodotto una volta indurito possiede una buona adesione, facile carteggiabilità ed è un ottimo ricettore di tutti i tipo di pitture murali.

Fornitura: tubo e barattoli da:



Tubo da:
150 ml

COD. EAN:
8032628018008



Barattolo da:
250 g

COD. EAN:
8032628010057



Barattolo da:
0,5 kg

COD. EAN:
8032628010040



Barattolo da:
1 kg

COD. EAN:
8032628010033



Barattolo da:
5 kg

COD. EAN:
8032628010026



Barattolo da:
20 kg

COD. EAN:
8032628010255




Accedi con il **QR CODE** alla scheda tecnica per conoscere tutte le caratteristiche e le modalità di applicazione.

giesse®


**Stucco in pasta
speciale per rasature**
Profumato alla lavanda
Per interno




Lo stucco in pasta **K2 GIESSE** è una sapiente formulazione di stucco pronta all'uso.




**MASSIMA
SCORREVOLEZZA**



**FACILMENTE
CARTEGGIABILE**



**GIUNTI E LASTRE
CARTONGESSO**



TRASPIRANTE



**CARTEGGIABILE
CON DISCO**

Campi d'impiego:

ideale per la rasatura di grandi superfici, grazie alla sua particolare scorrevolezza. Il suo impiego come livellante di superfici è ottimo su supporti interni a gesso e calcestruzzo, lastre di cartongesso ed intonaci vari.

Su supporti particolarmente porosi a base calce e cemento, si consiglia di pennellare preventivamente sulla superficie il ns. primer **ACRIL FIX K2**.

Il prodotto una volta indurito possiede una buona adesione, facile carteggiabilità ed è un ottimo ricettore di tutti i tipo di pitture murali.

Fornitura:

barattoli da:




Barattolo da:
5 kg

Cod. ean:
8032628011351



Barattolo da:
20 kg

Cod. ean:
8032628011207




Accedi con il **QR CODE** alla scheda tecnica per conoscere tutte le caratteristiche e le modalità di applicazione.




Stucco in pasta airless per applicazioni a spruzzo *Per interno*




Lo stucco in pasta **K2 ARIA** è una sapiente formulazione di stucco pronta all'uso, molto leggera, calda e vellutata al tatto.



EXTRA FINE



AIRLESS



TRASPIRANTE



CARTEGGIABILE
CON DISCO



PISTOLA
A SPRUZZO

Campi d'impiego:

ideale per la rasatura di grandi superfici, grazie alla sua particolare scorrevolezza. Ideale per rinnovare pareti e soffitti.

Nuovo metodo applicativo per la stuccatura, la rasatura e la levigatura di ampie superfici civili ed industriali.

Ottimo per pareti in gesso e cartongesso, nuove e vecchie dopo la rimozione di precedenti rivestimenti.

Su supporti particolarmente porosi a base calce e cemento, si consiglia di pennellare preventivamente sulla superficie il ns. primer **ACRIL FIX K2**.

Fornitura:

barattoli da:



Barattolo da:
20 kg

Cod ean:
8032628011306



Accedi con il **QR CODE** alla scheda tecnica per conoscere tutte le caratteristiche e le modalità di applicazione.


FLY

Stucco in pasta per grandi superfici


Per interno




Lo stucco in pasta **K2 FLY** è una sapiente formulazione di stucco pronta all'uso.



EXTRA FINE



GIUNTI E LASTRE
CARTONGESSO



MASSIMA
SCORREVOLEZZA



FACILMENTE
CARTEGGIABILE



CARTEGGIABILE
CON DISCO

Campi d'impiego:

ideale per la rasatura di ampie superfici, grazie alla sua particolare scorrevolezza. Il suo impiego come livellante di superfici è ottimo su supporti interni a gesso, lastre di cartongesso ed intonaci vari. Su supporti particolarmente porosi a base calce e cemento, si consiglia di pennellare preventivamente sulla superficie il ns. primer **ACRIL FIX K2**.

Il prodotto una volta indurito possiede una buona adesione, facile carteggiabilità ed è un ottimo ricettore di tutti i tipo di pitture murali.

Fornitura:

barattoli da:



Barattolo da:
4 kg

Cod ean:
8032628010859



Barattolo da:
18 kg

Cod ean:
8032628010842



Accedi con il **QR CODE** alla scheda tecnica per conoscere tutte le caratteristiche e le modalità di applicazione.


GOLD[®]

Stucco in pasta extrafine


Per pitture decorative
Per interno




Lo stucco in pasta **K2 GOLD** è una speciale formulazione di stucco in pasta pronta all'uso.



EXTRA BIANCO




EXTRA FINE



MASSIMA
SCORREVOLEZZA



FACILMENTE
CARTEGGIABILE



IDEALE PER LASTRE
DI CARTONGESSO

Campi d'impiego:

ideale come fondo per l'applicazione di stucchi veneziani, encausto, rasature decorative e pitture brillanti. Ideale per finiture altamente qualitative. Ottima scorrevolezza e spatolabilità. Specifico per interno.

Fornitura:

barattoli da:



Barattolo da:
5 kg

Cod. ean:
8032628011054



Barattolo da:
20 kg

Cod. ean:
8032628011252



Accedi con il **QR CODE** alla scheda tecnica per conoscere tutte le caratteristiche e le modalità di applicazione.

nuvola[®] **Stucco in pasta superleggero
con Glass-bubbles**
Per interno ed esterno



Lo stucco in pasta **K2 NUVOLA** è una sapiente formulazione di stucco pronta all'uso, molto leggera, calda e vellutata al tatto. Basso peso specifico -60% di un normale stucco in pasta, grazie alla presenza di microsfere di vetro.




**ALTO
RIEMPIMENTO**




**NON CREPA
E NON RITIRA**



**RIVERBERO
ACUSTICO**



**CONTRASTO
TERMICO**



**GLASS
BUBBLES**

Campi d'impiego: ideale per stuccare piccoli fori, fessure e crepe da 0,5 a 3 cm di profondità su qualsiasi superficie. Ottimo per il fissaggio e la riparazione di elementi decorativi, di parti di polistirolo espanso, rosoni in gesso e legno. Applicabile su supporti in gesso, sughero, cartongesso, cemento, legno, pietra e piastrelle. Indicato per interno ed esterno se protetto.

Fornitura:

tubo e barattoli da:



Tubo da:
150 ml

Cod. ean:
8032628018015



Barattolo da:
250 ml

Cod. ean:
8032628012501



Barattolo da:
500 ml

Cod. ean:
8032628015007



Barattolo da:
1 L

Cod. ean:
8032628011009



Barattolo da:
2,5 L

Cod. ean:
8032628013003



Accedi con il **QR CODE** alla scheda tecnica per conoscere tutte le caratteristiche e le modalità di applicazione.

Linea legno

Stucchi ideali per la stuccatura di mobili, infissi in legno, porte e finestre.
Prodotti adatti sia al professionista che al Fai da te.



Stucco in pasta colorato per legno

Pronto all'uso - Per interno



Lo stucco in pasta **K2 Linea legno** è una sapiente formulazione di stucco pronta all'uso. Specifico per muri e legno.




ALTA
ADESIVITÀ



FACILMENTE
CARTEGGIABILE



NON CREPA
E NON RITIRA



MASSIMA
SCORREVOLEZZA



PER LEGNO
ED INFISSI

Campi d'impiego:

ideale per la riparazione di imperfezioni e buchi su supporti in legno. Ideale per la stuccatura ed il restauro di infissi in legno, quali porte e finestre. Ottimo potere riempitivo. Privo di sostanze a solventi. Il prodotto una volta indurito possiede una buona adesione, facile carteggiabilità ed è un ottimo ricettore di tutti i tipo di pitture ed impregnanti.

Fornitura:

Barattoli e tubi da:



Barattolo da:
0,5 kg



Barattolo da:
1 kg



Tubo da:
150 ml



Espositore da 24 pz.
tubi da: 150 ml

Tabella colori:

pino	rovere	douglas	mogano
ciliegio	noce chiaro	noce scuro	wenge



Accedi con il **QR CODE** alla scheda tecnica per conoscere tutte le caratteristiche e le modalità di applicazione.

Linea Pro.64

Prodotti "problem solving" studiati per offrire al professionista le migliori miscele adeguate alle diverse esigenze applicative.

Stucco in polvere con microsfere ceramiche


Per interno




Lo stucco **l'antiCONDENSA PRO.64** è una miscela secca composta da gesso alabastrino selezionato, carbonato di calcio purissimo macinato fine, microsfere ceramiche cave ed additivi specifici per migliorare l'adesione ai supporti e la lavorabilità sotto l'attrezzo.



ANTICONDENSA




MICROSFERE
CERAMICHE



VENTILAZIONE



RIVERBERO
ACUSTICO



CONTRASTO
TERMICO

Campi d'impiego:

Lo stucco in polvere **l'antiCONDENSA PRO.64** è una malta a base di gesso sapientemente calibrata usata per la lisciatura di interni e per realizzare superfici lisce. Il suo effetto caldo deriva dall'introduzione di microsfere ceramiche cave che riducono la conduttività termica del prodotto rendendo l'ambiente isolato termicamente sia dal freddo che dal caldo. Questo effetto riduce notevolmente l'effetto condensa derivante dal contrasto termico sulle pareti causa di muffe. Lo stucco **l'antiCONDENSA PRO.64** presenta inoltre un buon effetto di isolamento acustico. Per superfici a base di calce e cemento si consiglia prima di applicare lo stucco di stendere una mano di primer **ACRIL FIX K2** o di accertarsi che l'intonaco sia ben stagionato.

1. Trattamento di pareti fredde generanti condensa e nel caso in cui si siano create muffe.
2. Soluzione per ambienti poco ventilati.
3. Protezione e rivestimento di zone sottoposte a forte contrasto termico.
4. Riduzione del riverbero acustico in locali molto frequentati o rumorosi, come ristoranti, saloni, officine, ecc..

Fornitura:

sacchi speciali con protezione dall'umidità da 4 e 10 kg.



Sacco da:
4 kg

Cod. ean:
8032628016011



Sacco da:
10 kg

Cod. ean:
8032628016004




Accedi con il **QR CODE** alla scheda tecnica per conoscere tutte le caratteristiche e le modalità di applicazione.


Stucco in polvere. Protegge dall'azione di controspinta dell'acqua *Per esterno ed interno*




La Malta osmotica è composta da cemento bianco, quarzi e carbonati in granulometria calibrata non superiore a 0,4 mm ed additivi specifici che consentono una buona lavorabilità sotto l'attrezzo ed adesione ai supporti. La speciale additivazione permette di bloccare i sali e di non permettere all'acqua libera di penetrare nella muratura.




VENTILAZIONE



GRANULOMETRIA
0,4



TRASPIRANTE



UMIDITÀ
DI RISALITA



CEMENTO
SUPERBIANCO

Campi d'impiego:

la **Malta osmotica** viene impiegata nel risanamento delle murature soggette a forti umidità quali murature esterne ed interne, di scantinati, canali di irrigazione, cunicoli di servizio, vani ascensori, muri di fondazione e tutti quei locali umidi da risanare.

Fornitura:

barattoli in plastica con protezione dall'umidità da:



Barattolo da:
1 kg



Barattolo da:
2,5 kg



Barattolo da:
5 kg

Barattolo da:
20 kg
(a richiesta)

Cod. ean:
8032628017049

Cod. ean:
8032628017117

Cod. ean:
8032628017056

Cod. ean:
8032628017094




Accedi con il **QR CODE** alla scheda tecnica per conoscere tutte le caratteristiche e le modalità di applicazione.

Stucco in pasta Fibrorinforzato

**Pronto all'uso
Per interno ed esterno**



Lo stucco in pasta **Alti spessori fibrorinforzato PRO.64** è una speciale formulazione pronta all'uso per interventi importanti ad alti spessori per chiudere fori di grosse dimensioni e crepe profonde.




**SPESSORE PER STRATO:
MASSIMO 3/4 mm**




**ALTO
RIEMPIMENTO**



**CON FIBRE
SINTETICHE**



**GRANULOMETRIA
0,2 mm**



**RESISTENTE ALLE
SOLLECITAZIONI**

Campi d'impiego:

lo stucco in pasta **Alti spessori fibrorinforzato PRO.64** è pronto all'uso, con esso si possono chiudere fori piccoli e grandi, può essere usato per livellare superfici molto sconnesse sia su supporti a gesso, a cemento, pietra e mattoni senza l'ausilio di primer. Il prodotto una volta indurito possiede una buona adesione, facile carteggiabilità ed è un ottimo ricettore di tutti i tipo di pitture murali.

Fornitura:

tubi e barattoli in plastica con protezione dall'umidità da:



Tubo da:
150 ml



Barattolo da:
1 kg



Barattolo da:
5 kg



Barattolo da:
20 kg

(a richiesta)

Cod. ean:
8032628017124

Cod. ean:
8032628017070

Cod. ean:
8032628017087

Cod. ean:
8032628017100




Accedi con il **QR CODE** alla scheda tecnica per conoscere tutte le caratteristiche e le modalità di applicazione.

Stucco in pasta con polvere di marmo

Pronto all'uso - Per interno



Lo stucco in pasta **Livellante PRO.64** è una speciale formulazione di stucco in pasta pronta all'uso per interventi di finitura e livellamento di pareti e soffitti interni ove richiesto un'alta precisione di esecuzione.



**POLVERE
DI MARMO**




**LIVELLAMENTO
ALTI SPESSORI**



**ALTA
ADESIVITÀ**



**MASSIMA
SCORREVOLEZZA**



**SPESSORI
DA 0 A 4 mm**

Campi d'impiego:

lo stucco in pasta **Livellante PRO.64** è pronto all'uso, con essa si possono chiudere fori piccoli e grandi, il suo impiego come livellante di superfici è ottimo sia su supporti a gesso, a cemento, pietra e mattoni senza l'ausilio di primer. Il prodotto una volta indurito possiede una buona adesione, facile carteggiabilità ed è un ottimo ricettore di tutti i tipo di pitture murali.

Fornitura:

barattoli in plastica con protezione dall'umidità da:



Barattolo da:
1 kg

Cod. ean:
8032628017063



Accedi con il **QR CODE** alla scheda tecnica per conoscere tutte le caratteristiche e le modalità di applicazione.

Linea Briko

Nasce per rispondere alla risoluzione di piccole riparazioni su superfici interne ed esterne.
Una linea eterogenea adatta a tutti, dal professionista al fai da te.
La confezione HI-tech in doppio strato CPA-HTM 140 micron permette una corretta conservazione e protezione del prodotto.



"Cemento bianco"

Per piccole riparazioni
e stuccature, per esterno e interno

"cemento bianco" della Linea Briko K2 è un legante bianco costante e stabile, che consente, con l'aggiunta di pigmenti, di ottenere una vasta gamma di colori. La sua principale caratteristica è quella di essere sempre dello stesso bianco.

Campi d'impiego:

gli impieghi abituali del **"cemento bianco" della Linea Briko K2** riguardano: getti faccia a vista con rilievi di inerti colorati, pavimentazioni di pregio, malte e calcestruzzi colorati, sculture, panchine, fioriere, vasi, intonaci e pitture a base cementizia, premiscelati, colle cementizie, elementi per l'arredo urbano, elementi per la segnaletica stradale, piastrelle e marmette, stucchi bianchi, chiari o colorati a base cementizia, riparazioni di varia natura.



Fornitura:

scatole e sacchi (in doppio strato CPA-HTM 140 µ) da:

Scatola da:
1 kg

Sacco da
4 kg

Cod. ean:
8032628010194

Cod. ean:
8032628010286

Accedi con il **QR CODE** alla scheda tecnica per conoscere tutte le caratteristiche e le modalità di applicazione.



"Cemento grigio"

Per piccole riparazioni,
per esterno e interno

"cemento grigio" della Linea Briko K2 è un legante ad alta prestazione per la preparazione di malte di vario genere.

Campi d'impiego:

gli impieghi abituali del **"cemento grigio" della Linea Briko K2** riguardano: strutture non precomprese in elevazione o morfologicamente snelle, strutture massive, strutture di fondazione, murature, getti faccia a vista, premiscelati, elementi per l'arredo urbano, riparazioni di varia natura.



Fornitura:

scatole e sacchi (in doppio strato CPA-HTM 140 µ) da:

Scatola da:
1 kg

Sacco da
4 kg

Cod. ean:
8032628010200

Cod. ean:
8032628010293



Accedi con il **QR CODE** alla scheda tecnica per conoscere tutte le caratteristiche e le modalità di applicazione.



"Cemento rapido"

**Per rapide riparazioni,
per esterno e interno**

Il **"cemento rapido"** della **Linea Briko K2** è un prodotto premiscelato con sabbie selezionate e leganti ad alta prestazione meccanica.

Campi d'impiego:

gli impieghi abituali del **"cemento rapido"** della **Linea Briko K2** riguardano: sigillature, giunzioni, fissare davanzali, prese elettriche, zanche, sigillature per condutture, tombini, pozzetti, sanitari, giunzioni, stucchi speciali, piccole riparazioni a pavimenti.



Fornitura:

scatole e sacchi (in doppio strato CPA-HTM 140 µ) da:

Scatola da:
1 kg

Sacco da
4 kg

Cod. ean:
8032628010217

Cod. ean:
8032628010309

Accedi con il **QR CODE** alla scheda tecnica per conoscere tutte le caratteristiche e le modalità di applicazione.



Colla per piastrelle

**Per pavimenti e rivestimenti
per esterno e interno**

La **colla per piastrelle bianca della Linea Briko K2**, è altamente adesiva. Ideale per pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni.

Campi d'impiego:

la **colla per piastrelle della Linea Briko K2** viene impiegata per la posa di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni. Ideale su intonaci a base cemento, malte bastarde, massetti cementizi.

Non applicare direttamente su gesso, cemento cellulare espanso, legno, metallo, pavimenti vinilici, linoleum e gomma.



Fornitura:

scatole e sacchi (in doppio strato CPA-HTM 140 µ) da:

Scatola da:
1 kg

Sacco da
4 kg

Cod. ean:
8032628010248

Cod. ean:
8032628010316



Accedi con il **QR CODE** alla scheda tecnica per conoscere tutte le caratteristiche e le modalità di applicazione.



"Intonaco a base cemento"

**Per tutti i supporti,
per esterno e interno**

L' "intonaco a base di cemento" della Linea Briko K2 è un'ottima malta per il ripristino architettonico di murature interne ed esterne e per tutta una serie di lavori complementari.

Campi d'impiego:

Le ottime caratteristiche di plasticità, elasticità, lavorabilità, resistenza all'azione del gelo/disgelo lo rendono ideale per l'utilizzo nei lavori di muratura interna e esterna, quali: ripristino architettonico di intonaci degradati, finiture superficiali, riempimenti di sottotraccia e sigillature di elementi da copertura, riparazioni e piccoli interventi.



Fornitura:

scatole e sacchi (in doppio strato CPA-HTM 140 µ) da:

Scatola da:
1 kg

Sacco da
4 kg

Cod. ean:
8032628010231

Cod. ean:
8032628010392

Accedi con il **QR CODE** alla scheda tecnica per conoscere tutte le caratteristiche e le modalità di applicazione.



Intonaco a base gesso

**Per lavori di muratura,
per interno**

L' intonaco a base gesso della Linea Briko K2 è un prodotto di alta qualità. Ideale per lavori di muratura su superfici interne.

Campi d'impiego:

L'intonaco a base gesso viene impiegato come prodotto di lisciatura su intonaci di fondo per interno. Può essere utilizzato anche su intonaci monostrato a base cemento previo isolamento con primer **ACRIL FIX K2** e su vari tipi di murature.



Fornitura:

scatole e sacchi (in doppio strato CPA-HTM 140 µ) da:

Scatola da:
1 kg

Sacco da
4 kg

Cod. ean:
8032628010224

Cod. ean:
8032628010408



Accedi con il **QR CODE** alla scheda tecnica per conoscere tutte le caratteristiche e le modalità di applicazione.



Gesso rapido

Per rapide riparazioni,
per interno

Il gesso rapido della linea Briko K2 è ideale per rapide riparazioni su superfici interne. Ottenuto dalla macinazione di pietra di gesso e successiva cottura, il prodotto è noto per le sue caratteristiche di rapidità e facilità d'uso

Campi d'impiego:

grazie alle sue caratteristiche di resistenza e rapidità di presa, il **gesso rapido della linea Briko K2** viene utilizzato nel fissaggio rapido di telai porta, finestre e per bloccare i tubi corrugati all'interno delle tracce e per il riempimento delle tracce stesse o di fori sulle pareti.



Fornitura:

scatole e sacchi (in doppio strato CPA-HTM 140 µ) da:


Scatola da:
1 kg

Sacco da
4 kg

Cod. ean:
8032628010170

Cod. ean:
8032628010262

Accedi con il **QR CODE** alla scheda tecnica per conoscere tutte le caratteristiche e le modalità di applicazione.



Scagliola fine

Per supporti interni in gesso

La scagliola fine della Linea Briko K2 si presenta come una malta estremamente bianca e fine. Ideale su supporti ed intonaci a base gesso.

Campi d'impiego:

la **scagliola fine della Linea Briko K2** viene impiegata nella realizzazione di intonaci e finiture in genere.

Può essere utilizzata come intonaco di fondo con spessori minimi di 5 mm, applicato con più mani direttamente sul laterizio e come lisciatura, stendendo il prodotto con spatola americana con spessore superiore a 3 mm sulla superficie precedentemente bagnata.



Fornitura:


scatole e sacchi (in doppio strato CPA-HTM 140 µ) da:

Scatola da:
1 kg

Sacco da
4 kg

Cod. ean:
8032628010187

Cod. ean:
8032628010279



Accedi con il **QR CODE** alla scheda tecnica per conoscere tutte le caratteristiche e le modalità di applicazione.



Malta refrattaria con alta resistenza alle alte temperature

La malta refrattaria della Linea Briko K2 è una malta tecnica refrattaria ad alto tenore di allumina, a presa ed idratazione rapide, elevata resistenza termica, garantita per il montaggio di elementi refrattari. Ottima per tutte le opere che debbono resistere al calore ad uso civile. Ad alto tenore di allumina.

Campi d'impiego:

la **malta refrattaria della Linea Briko K2** viene utilizzata per tutti i lavori dove sia richiesta elevata resistenza alle alte temperature, come per la muratura di mattoni refrattari ed elementi prefabbricati refrattari per l'assemblaggio di caminetti, forni, canne fumarie, cappe, stufe, ecc.

La sua particolare composizione permette di ottenere resistenze meccaniche elevate anche a brevi stagionature.



Fornitura:

scatole e sacchi (in doppio strato CPA-HTM 140 µ) da:

Scatola da:
1 kg

Sacco da:
4 kg

Cod. ean:
8032628010415

Cod. ean:
8032628010422

Accedi con il **QR CODE** alla scheda tecnica per conoscere tutte le caratteristiche e le modalità di applicazione.



L'originale dal 1964.



Linea extra

Due prodotti complementari al mondo degli stucchi, molto concentrati ed efficaci per prendersi cura al meglio delle superfici murali o ferrose.



Fissativo professionale con microresina per consolidamento *Concentrato*

ACRIL FIX K2 è una particolare resina acrilica in dispersione acquosa ad elevata stabilità in ambiente alcalino e a granulometria particolarmente fine; ciò permette la sua penetrazione anche nei pori e nei capillari più piccoli.

Campi d'impiego:

ACRIL FIX K2 viene utilizzato in tutti i casi in cui necessita migliorare la resistenza superficiale del calcestruzzo e per il consolidamento di intonaci, malte, rasanti e delle malte di allettamento di vecchie muraure prima della ristrutturazione. Usato come impregnante a saturazione su superfici asciutte serve come impermeabilizzante per ogni tipo di muratura dando un effetto "bagnato".

Fornitura:

flacone da:

Flacone da:
1 L

Cod. ean:
8032628019005



Accedi con il **QR CODE** alla scheda tecnica per conoscere tutte le caratteristiche e le modalità di applicazione.



Convertitore di ruggine e fosfatante *Protettivo*

IRON RUST GEL K2 è un liquido viscoso di colore bruno scuro capace di trasformare la ruggine in un sale di ferro autoprotettivo e di fosfatare il ferro metallico contro la successiva ossidazione.

Campi d'impiego:

IRON RUST GEL K2 viene utilizzato per l'eliminazione della ruggine da ogni tipo di struttura ferrosa, come: casseri, strutture portanti, ferri di armatura, infissi, ringhiere, cancelli, carrozzerie di auto, ecc..

Fornitura:

flacone da:

Flacone da:
1 L

Cod. ean:
8032628019012



Accedi con il **QR CODE** alla scheda tecnica per conoscere tutte le caratteristiche e le modalità di applicazione.



Annotazioni:



Indice

K2, Un binomio perfetto

K2 e PRIMA le radici della nostra storia

Ricerca & sviluppo innovazione made in Italy

Quale stucco? Cos'è, a cosa serve, come e quando utilizzarlo

La distribuzione: i nostri numeri

Vicino a Voi non solo un motto, ma un principio di valore

La gamma dei prodotti K2 un catalogo in continua evoluzione per soddisfare le Vs esigenze

3

5

9

11

13

15

17

Linea polvere a base gesso

K2 Polvere - Stucco in polvere Riempitivo Autoadesivo

PLUS l'universale - Stucco professionale per livellare, coprire e riempire

PLUS - Stucco in polvere con microsfere ceramiche

20

22

24

Linea specifica per cartongesso

Norme di qualità. I nuovi standard di finitura

Newstuk Professional - Stucco in polvere per giunti di cartongesso

Newstuk Special - Stucco in polvere per lastre di cartongesso

Newstuk Ready - Stucco in pasta specifico per giunti

29

30

32

34

Linea polvere a base cemento

Mb -Stucco cementizio fibrorinforzato in polvere

Newstuk Restauro - Stucco in polvere extra fine

38

40

Linea pasta

K2 Pasta - Stucco in pasta specifico per legno e muri

Giesse - Stucco in pasta speciale per rasature

Aria - Stucco in pasta airless per applicazioni a spruzzo

FLY - Stucco in pasta per grandi superfici

GOLD - Stucco in pasta extrafine

Nuvola - Stucco in pasta superleggero con Glass-bubbles

44

46

48

50

52

54

Linea legno

K2 Linea legno - Stucco in pasta colorato per legno

58

Linea Pro.64

L'antiCONDENSA - Stucco in polvere con microsfere ceramiche

Malta osmotica - Stucco in polvere, protegge dall'azione di controspinta dell'acqua

Alti spessori - Stucco in pasta fibrorinforzato

Livellante - Stucco in pasta con polvere di marmo

62

64

66

68

Linea Briko

"Cemento bianco"

"Cemento grigio"

"Cemento rapido"

Colla per piastrelle

"Intonaco a base cemento"

Intonaco a base gesso

Gesso rapido

Scagliola fine

Malta refrattaria

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Linea extra

Acril Fix - Fissativo professionale con microresina per consolidamento

Iron Rust Gel - Convertitore di ruggine e fosfatante

84

85

Condizioni di vendita:

1. Quantitativo minimo ordine kg 300.

2. Gli imballi non si possono sconfezionare.

3. L'unità minima è il cartone.

4. Tempi di consegna 7/10 gg. lavorativi.

5. La spedizione avviene in Porto Franco, con relativo contributo spese trasporto addebitato in fattura.

6. L'eventuale reclamo e/o reso materiale derivante da difetti tecnici sarà accettato soltanto se notificato tempestivamente per iscritto, non oltre i 12
7. Ogni eventuale disguido per materiale mancante e/o danneggiato durante la spedizione dovrà essere evidenziato con riserva scritta sia sul ns. D.d.T. che sul bollettino di consegna del corriere e data pronta comunicazione alla PRIMA al seguente numero di Fax 0733/579618 e/o indirizzo mail info@stucchiprima.it. In caso di mancata riserva e/o comunicazione l'azienda declina ogni responsabilità al riguardo.

Progetto e coordinamento: Fabio Muronì, Chiara Marzocco

Grafica ed impaginazione: Fabio Muronì

Stampa: Tipografia S. Giuseppe s.r.l. - Pollenza (MC)

Credits foto copertina: shutterstock.com



PRIMA[®]
— DAL 1964 —

Sede: Via Bramante, 23
62010 - Appignano (MC)
Telefono: + 39 0733 57165
Fax: + 39 0733 579618
mobile: + 39 338 3610554

info@stucchiprima.it
stucchiprima.it